

# Spamassassin

---

Spamassassin

av

Kjell Enblom

Version 126



# Spamassassin

---

- Det finns ett antal system för att minska mängden spam.
- En fri programvara för att stoppa respektive märka upp spam är Spamassassin.



# Aktivera spamassassin för postfix

- För att aktivera spamassassin för alla användare ska man editera filen `/etc/postfix/master.cf` och lägga in följande:

```
INCLUDERC=/etc/mail/spamassassin/spamassassin-default.rc
```

- Ett alternativ är att användarna själva lägger in inkluderingen ovan i sina egna `.postfixmaster.cf` i sina hemkataloger.



# Aktivera spamassassin för postfix

---

- Filen som inkluderas innehåller en procmailregel som kör spamassasin.
  - ◆ Denna regel kan se ut enligt nedan.

```
:0fw  
| /usr/bin/spamassassin
```



# Aktivera procmail

---

- För att en global `/etc/procmailrc` ska användas krävs att `mailbox_command` sätts till `procmail` i `/etc/postfix/main.cf`

```
mailbox_command = /usr/bin/procmail -a "$EXTENSION"
```

- `-a "$EXTENSION"` skickar vidare eventuella kommandoargument till `procmail`.



# Spamassassin - via amavisd

---

- Det går även att köra spamassassin via amavisd. Mer om det i separat kapitel.

